

## Beretta Exclusive Green 25 RSI e

VVS.nr. 34 2434.215

CE nr. 0694BQ479

Datablad	1
Beretta Exclusive Green 25 RSI e	
05.2008	

### Beretta Exclusive Green 25 RSI e

Væghængt, **kondenserende**, fuldmodulerende-gaskedel.

Indbygget prioriteringsventil og vejrkompeningsanlæg.

Godkendte max. længder for aftræk:

Balanceret aftræk: 7,8 m vandret. 8,8 m lodret.

Splitaftræk: 40 m indtag/40 m afkast.

Fradrag ved anvendelse af bøjninger: 45°/90°: 0,5/0,85 m

H: 845 mm. B: 452,5 mm. D: 358,5 mm. Vægt 41 kg.

CE-nr. 0694BQ0479

Ydelse 6-26,13 kW. Max. belastning 25 kW.

Tilslutningsæt leveres med kedlerne.

Incl. vejrkompening.

Ved tilslutning til fremmed beholder skal anvendes 34 2432.897.



### Husk at montere eksternt bypass ved to-strengede anlæg.

Tekniske data		25RSIe	
Max. belastning	KW		25
Max. ydelse	KW		26,13
Min. belastning	KW		6
Min. ydelse	KW		6
Elforbrug	W		130
Kategori			I2H
Strømforsyning	V Hz		230-50
Elektrisk sikkerhed med	IP		X5D
<b>Centralvarme</b>			
Tryk Max.temperatur	Bar - °C		3-90
Fremløbstemperatur område	°C		20-80
Disponibelt pumpetryk	mbar		300
ved kapacitet	l/h		1000
Trykexpansionsbeholder	l		10

Tekniske data		25RSIe	
<b>Gastilslutning</b>			
Naturgas nominelt tryk (G20)	mbar		20
Naturgas nominelt tryk (G25)	mbar		25
Flaskegas nominelt tryk (G30/G31)	mbar		28/37
<b>Rørforbindelser</b>			
Centralvarme frem/retur	Ø		3/4"
Brugsvand til-/afgang	Ø		3/4"
Gas	Ø		3/4"
<b>Kedel dimensioner</b>			
Højde	mm		845,0
Bredde	mm		452,5
Dybde	mm		358,5
Vægt	kg		41
<b>Balanceret aftræk</b>			
Diameter	mm		60-100
Max. længde vandret	m		7,8
Max. længde lodret	m		8,8
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m		0,85/0,5
Væghul	mm		105
<b>Splitaftræk</b>			
Diameter	mm		80
Max. længde	m		40 + 40
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m		0,85/0,5