

Beretta Exclusive Green 35 RSI e

VVS.nr. 34 2434.220

CE nr. 0694BQ479

Datablad	1
Beretta Exclusive Green 35 RSI e	
05.2008	

Beretta Exclusive Green 35 RSI e

Væghængt, **kondenserende**, fuldmodulerende-gaskedel.

Indbygget prioriteringsventil og vejrkompenseringsanlæg.

Godkendte max. længder for aftræk:

Balanceret aftræk: 7,8 m vandret. 8,8 m lodret.

Splitaftræk: 50 m indtag/50 m afkast.

Fradrag ved anvendelse af bøjninger: 45°/90°: 0,5/0,85m

H: 845 mm. B: 452,5 mm. D: 358,5 mm. Vægt 43kg.

CE-nr. 0694BQ0479

Ydelse 7-36,7 kW. Max. belastning 34,6 kW.

Tilslutningsæt leveres med kedlerne.

Incl.vejrkompensering.

Ved tilslutning til fremmed beholder skal anvendes 34 2432.897.



Husk at montere eksternt bypass ved to-strengede anlæg.

Tekniske data		35RSIe	
Max. belastning	KW	34,6	
Max. ydelse	KW	34,6	
Min. belastning	KW	7	
Min. ydelse	KW	7	
Elforbrug	W	175	
Kategori		I2H	
Strømforsyning	V Hz	230-50	
Elektrisk sikkerhed med	IP	X5D	
Centralvarme			
Tryk Max.temperatur	Bar - °C	3-90	
Fremløbstemperatur område	°C	20-80	
Disponibelt pumpetryk	mbar	300	
ved kapacitet	l/h	1000	
Trykexpansionsbeholder	l	10	

Tekniske data		35RSIe	
Gastilslutning			
Naturgas nominelt tryk (G20)	mbar	20	
Naturgas nominelt tryk (G25)	mbar	25	
Flaskegas nominelt tryk (G30/G31)	mbar	28/37	
Rørforbindelser			
Centralvarme frem/retur	Ø	3/4"	
Brugsvand til-/afgang	Ø	3/4"	
Gas	Ø	3/4"	
Kedel dimensioner			
Højde	mm	845,0	
Bredde	mm	452,5	
Dybde	mm	358,5	
Vægt	kg	43	
Balanceret aftræk			
Diameter	mm	60-100	
Max. længde vandret	m	7,8	
Max. længde lodret	m	8,8	
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m	0,85/0,5	
Væghul	mm	105	
Splitaftræk			
Diameter	mm	80	
Max. længde	m	50 + 50	
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m	0,85/0,5	