

Beretta Exclusive Boiler Green 30 BSI e

VVS.nr. 34 2434.230

CE nr. 0694BQ479

Datablad	1
Beretta Exclusive Boiler Green 30 BSI e	
03.2010	



Beretta Exclusive Boiler Green 30 BSI e

 Væghængt, **kondenserende**, fuldmodulerende-gaskedel.

Indbygget prioriteringsventil og vejrkompeniseringsanlæg.

Godkendte max. længder for aftræk:

Balanceret aftræk: 7m vandret. 7,8m lodret.

Splitaftræk: 35m indtag/35m afkast.

Fradrag ved anvendelse af bøjninger: 45°/90°: 0,5/0,85m

H: 940mm. B: 600mm. D: 450mm. Vægt 68kg.

CE-nr. 0694BQ479
Ydelse 5,7-34,4kW. Max. belastning 30kW.

Incl. vejrkompenisering.

Husk at montere eksternt bypass ved to-strengede anlæg.

Energimærke



Kedelbetegnelse i reservedelsliste

b

Tekniske data		30BSIe	
Max. belastning	KW	30,00	
Max. ydelse	KW	34,41	
Min. belastning	KW	6	
Min. ydelse	KW	5,73	
Elforbrug	W	150	
Kategori		I2H	
Strømforsyning	V Hz	230-50	
Elektrisk sikkerhed med	IP	X5D	
Centralvarme			
Tryk Max.temperatur	Bar/°C	3/90	
Fremløbstemperatur område	°C	20-80	
Disponibelt pumpetryk ved kapacitet	Mbar	300	
	l/h	1000	
Trykexpansionsbeholder	l	10	
Gastilslutning			
N-gas nominelt tryk (G20)	mbar	20	
N-gas nominelt tryk (G25)	mbar	25	
F-gas nominelt tryk (G30/G31)	mbar	28/37	

Rørforbindelser		
Centralvarme frem/retur	Ø	3/4"
Brugsvand til-/afgang	Ø	1/2"
Gas	Ø	3/4"
Kedel dimensioner		
Højde	mm	940
Bredde	mm	600
Dybde	mm	452
Vægt	kg	68
Balanceret aftræk		
Diameter	mm	60-100
Max. længde vandret	m	7
Max. længde lodret	m	7,8
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m	0,85/0,5
Væghul	mm	105
Splitaftræk		
Diameter	mm	80
Max. længde	m	35 + 35
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m	0,85/0,5