

Beretta Exclusive Green 35 CSI e

VVS.nr. 34 2434.350

CE nr. 0694BQ479

Datablad	1
Beretta Exclusive Green 35 CSI e	
03.2010	



Beretta Exclusive Green 35 CSI e

 Væghængt, **kondenserende**, fuldmodulerende-gaskedel.

Indbygget prioriteringsventil og vejrkompeniseringsanlæg.

Godkendte max. længder for aftræk:

Balanceret aftræk: 7,8m vandret. 8,8m lodret.

Splitaftræk: 50m indtag/50m afkast.

Fradrag ved anvendelse af bøjninger: 45°/90°: 0,5/0,85m

H: 845mm. B: 452,5mm. D: 358,5mm. Vægt 47kg.

CE-nr. 0694BQ479
Ydelse 7-36,7kW. Max. belastning 34,6kW.

Tilslutningssæt leveres med kedlerne.

Incl. vejrkompenisering.

Husk at montere eksternt bypass ved to-strengede anlæg.

Energimærke


 Kedelbetegnelse i
 reservedelsliste

N

Tekniske data		35CSIe
Max. belastning	KW	34,6
Max. ydelse	KW	34,6
Min. belastning	KW	7
Min. ydelse	KW	7
Elforbrug	W	175
Kategori		IH2
Strømforsyning	V Hz	230-50
Elektrisk sikkerhed med	IP	X5D
Centralvarme		
Tryk Max.temperatur	Bar/°C	3/90
Fremløbstemperatur område	°C	20-80
Disponibelt pumpetryk	Mbar	300
ved kapacitet	l/h	1000
Trykexpansionsbeholder	l	10
Gastilslutning		
N-gas nominelt tryk (G20)	mbar	20
N-gas nominelt tryk (G25)	mbar	25
F-gas nominelt tryk (G30/G31)	mbar	28/37

Rørforbindelser		
Centralvarme frem/retur	Ø	3/4"
Brugsvand til-/afgang	Ø	3/4"
Gas	Ø	3/4"
Kedel dimensioner		
Højde	mm	845,0
Bredde	mm	452,5
Dybde	mm	358,5
Vægt	kg	47
Balanceret aftræk		
Diameter	mm	60-100
Max. længde vandret	m	7,8
Max. længde lodret	m	8,8
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m	0,85/0,5
Væghul	mm	105
Splitaftræk		
Diameter	mm	80
Max. længde	m	50 + 50
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m	0,85/0,5