

Beretta Exclusive Green 35 RSI e

VVS.nr. 34 2434.220

CE nr. 0694BQ479

Datablad	1
Beretta Exclusive Green 35 RSI e	
03.2010	



Beretta Exclusive Green 35 RSI e

 Væghængt, **kondenserende**, fuldmodulerende-gaskedel.

Indbygget prioriteringsventil og vejrkompeniseringsanlæg.

Godkendte max. længder for aftræk:

Balanceret aftræk: 7,8m vandret. 8,8m lodret.

Splitaftræk: 50m indtag/50m afkast.

Fradrag ved anvendelse af bøjninger: 45°/90°: 0,5/0,85m

H: 845mm. B: 452,5mm. D: 358,5mm. Vægt 43kg.

CE-nr. 0694BQ479
Ydelse 7-36,7kW. Max. belastning 34,6kW.

Tilslutningssæt leveres med kedlerne.

Incl. vejrkompenisering.

Ved tilslutning til fremmed beholder skal anvendes 34 2432.897.

Husk at montere eksternt bypass ved to-strengede anlæg.

Energimærke



Kedelbetegnelse i reservedelsliste

C

Tekniske data		35RSIe	
Max. belastning	KW	34,6	
Max. ydelse	KW	34,6	
Min. belastning	KW	7	
Min. ydelse	KW	7	
Elforbrug	W	175	
Kategori		I2H	
Strømforsyning	V Hz	230-50	
Elektrisk sikkerhed med	IP	X5D	
Centralvarme			
Tryk Max.temperatur	Bar/°C	3/90	
Fremløbstemperatur område	°C	20-80	
Disponibelt pumpetryk	Mbar	300	
ved kapacitet	l/h	1000	
Trykexpansionsbeholder	l	10	
Gastilslutning			
N-gas nominelt tryk (G20)	mbar	20	
N-gas nominelt tryk (G25)	mbar	25	
F-gas nominelt tryk (G30/G31)	mbar	28/37	

Rørforbindelser			
Centralvarme frem/retur	Ø		3/4"
Brugsvand til-/afgang	Ø		3/4"
Gas	Ø		3/4"
Kedel dimensioner			
Højde	mm		845,0
Bredde	mm		452,5
Dybde	mm		358,5
Vægt	kg		43
Balanceret aftræk			
Diameter	mm		60-100
Max. længde vandret	m		7,8
Max. længde lodret	m		8,8
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m		0,85/0,5
Væghul	mm		105
Splitaftræk			
Diameter	mm		80
Max. længde	m		50 + 50
Reduktion ved anvendelse af bøjninger 90°/45°	m		0,85/0,5