

Beretta solvarme



Beretta Tower Green S

Efter 5 år på hjemmemarkedet lancerer Beretta nu solvarme-systemer i Danmark.

Solfangere og beholdere kan leveres som Kit med mulighed for udbygning af anlæg med flere solfangere eller større beholdere. Solfangerne kan installeres til eksisterende varmeanlæg.

Beretta Tower Green S er speciel-udviklet til solvarmeanlæg, men kan også anvendes, hvor der i øvrigt foretrækkes gaskedelunit med større varmtvandsbeholder end i de væghængte gaskedler.



Tower Green S

Gas/Sol unit

Excl. solfanger
B 20004499 VVS-nr. 348600200
Denne unit er forberedt for solvarme med alle pumper, ekspansions-beholdere m.m.

For solvarme skal derudover anvendes solfangerpanel.

21kW kondenserende gaskedel.

200 l varmtvands-beholder m/2 spiraler.

Solvarmestyring

Vejrkompenisering

Trykexpansion:

Centralvarme: 12 l.

Brugsvand: 8 l.

Solvarme: 18 l.

Virkningsgrad: 97/108,8%

Balanceret aftræk:

Vandret 7,85m.

Lodret 8,8m.

Splitafræk: 40/40 m.

Dimensioner:

H: 190 cm.

B: 60 cm.

D: 61 cm.

195 kg

Vejledende Nettoinstallatørpris excl. moms pr. 1.april 2009:

48.000,00 kr.



SC-F25

Solfanger

Excl. monteringsbeslag
B 20008712 VVS-nr. 348604025

Kobberoverflade

40 mm isolering

95% absorption

Max.tryk 10 bar

Stilstandstemperatur 210°C

Rørtilslutninger 2*22 mm

Dimensioner:

H: 204,6 cm.

B: 122,1 cm.

40 kg.



FK-SOL 200

Solvarmekit.

Excl. monteringsbeslag
B 20009232 VVS-nr. 348604820

SC-F25 solfanger 1 stk.

Idra DS 200 FI varmtvandsbeholder m/2 spiraler.

VVB kapacitet:
ΔT35 fremløb 85°C.

Topspiral 20,7kW.

Bundspiral: 29,5kW.

10 kg glykol

18 l trykexpansions-beholder

Kit for eksp.beh.

3/4" blandeventil.

Pumpearrangement.

SUN B styrepanel.

Dimensioner:

Beholder:

H: 130 cm. Ø: 60,3 cm.

Solfanger:

H: 204,6 cm. B: 122,1 cm.

Beholder: 81 kg.

Solfanger: 40 kg

36.000,00 kr.



FK-SOL 300

Solvarmekit.

Excl. monteringsbeslag
B 20009233 VVS-nr. 348604830

SC-F25 solfanger. 2 stk.

Idra DS 300 FI varmtvandsbeholder m/2 spiraler.

VVB kapacitet:
ΔT35 fremløb 85°C.

Topspiral: 30,6 kW

Bundspiral: 46,6kW.

10 kg glykol.

18 l tryk-expansions-beholder

Kit for eksp.beh.

3/4" blandeventil.

Pumpearrangement.

SUN B styrepanel.

Dimensioner:

Beholder:

H: 180 cm. Ø: 60,3 cm

Solfanger:

H: 204,6 cm. B: 122,1 cm.

Beholder: 108 kg.

Solfanger: 40 kg

46.500,00 kr.

Monteringsbeslag. Fladt tag		Vejledende Nettoinstallatørpris excl. moms pr. 1.april 2009:	1 fanger	2 fangere
B 20008315	348604841			
B 20008317	348604842	1.500,00	2 stk.	2 stk.
B 20008322	348604843	1.440,00		1 stk.
Monteringsbeslag. Tag med hældning				
B 20008292	348604844	540,00	2 stk-	2 stk.
B 20008315	348604841	750,00	1 stk.	
B 20008322	348604843	1.440,00		1 stk.